

## • 300XAC SERIES MODULAR AC POWER SOURCES

Las fuentes de alimentación de CA modulares de la serie 300XAC cuentan con lo último en tecnología modular, pueden configurarse para una operación independiente de 1Ø o conectarse juntas para una alimentación de CA de hasta 18 kVA en configuraciones de salida de 1Ø y 3Ø. La interfaz de botón de fácil uso permite al operador seleccionar operaciones de 1Ø y 3Ø, configurar y realizar pruebas, y simular el efecto de los picos de tensión y las gotas para pruebas de transitorios. La serie 300XAC se puede controlar con una PC desde una variedad de interfaces diferentes

### CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- Configurar 2 fuentes para tensiones de salida de 1Ø / 2W hasta 600VAC
- Software de control de instrumentos disponible.
- SmartCONFIG® de los instrumentos para una fácil configuración de 1Ø / 3Ø
- 50 ubicaciones de memoria incorporadas con 9 pasos de prueba se pueden vincular para almacenar y recuperar rápidamente los parámetros de prueba para múltiples aplicaciones de prueba de productos.
- Ajuste el ángulo inicial y final de la forma de onda de salida.
- Salida de corriente constante con función de retroceso de corriente.
- Los circuitos de medición avanzados monitorean el voltaje, la corriente, la corriente de pico, la potencia, la potencia aparente, la potencia reactiva, el factor de potencia y el factor de cresta.
- Perilla giratoria para ajustar el voltaje y la frecuencia sobre la marcha.
- Detección de tensión externa para una medición precisa.
- Salida de corriente continua estándar.
- Interfaz USB / RS-232 estándar sin carga opcional Interfaces Ethernet y GPIB disponibles.

### MODELOS

- 310XAC → 1 Phase, 1 kVA AC Power Source, CE Listed
- 320XAC → 1 Phase, 2 kVA AC Power Source, CE Listed
- 340XAC → 1 Phase, 4 kVA AC Power Source, CE Listed
- 360XAC → 1 Phase, 6 kVA AC Power Source, CE Listed

